

ЛАБОРАТОРЕН ЦЕНТЪР „ЛАБОРЕКС”

1505, гр. София, бул. „Ситняково“, № 23, тел.0882 640 550, e-mail:office@laborex.bg

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ АНАЛИЗИ НА ПОВЪРХНОСТНА ВОДА

Бутилките за водни проби трябва да са добре измити и изплакнати, като не съдържат следи от **миеци препарати** особено за показатели А-СПАВ, мазнини, нефтопродукти и фосфати.

Пробите се предават в Лабораторния център в деня на взимането им. При невъзможност за това, пробата се съхранява в хладилник и се транспортира в рамките на 24 часа. Препоръчително е пробите да се транспортират в хладилна чанта.

1. Минимален брой анализи за изследване на повърхностна (подземна или отпадъчна) вода за напояване съгласно Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Физикохимични показатели

- рН
- Електропроводимост
- Обща твърдост
- Азот, амонячен (амониев)
- Азот нитратен
- Фосфати
- Хлориди
- Сулфати
- БПК5 - когато е отпадъчна вода
- ХПК – когато е отпадъчна вода

Допълнително анализ на някои метали:

- Манган
- Желязо
- Мед
- Цинк

Количество проба и вид на съдовете:

Не по-малко от 1 бутилка, PVC от 1,5 л., предварително изплакната с изследваната проба; под запушалката трябва да остане малко празно пространство.